

## NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



### Vosk 3M™ Performance Finish / 39030

- Zajistí, aby se lak vašeho vozu dlouho a intenzivně leskl
- Výjimečně dobře odpuzuje vodu
- Syntetické polymery se naváží na lak karoserie, což mu poskytuje maximální ochranu

### Pokyny k použití

(Nepoužívejte na přímém slunci a neaplikujte na horký povrch.)

Omyjte a vysušte karoserii vozu pomocí autošampónu 3M™ Car Wash Soap (výr. č. 39000). Pokud je lak matný nebo zoxidovaný, použijte odstraňovač škrábanců 3M™ Scratch Remover (výr. č. 39044) po omytí vozu, ale před aplikací vosku 3M™ Performance Finish.

### Ruční nanášení

- A) Jemně naneste tenkou a souvislou vrstvu lesku na nalakovaný povrch pomocí froté aplikátoru vosku nebo čisté měkké složené bavlněné froté utěrky.
- B) Odstraňte zbytky a vyleštěte pomocí mikrovláknové utěrky 3M™ Microfibre Detail Cloth (výr. č. 39016) nebo čisté měkké bavlněné froté utěrky
- C) Vosk nanášejte postupně po jednotlivých dílech karoserie

### Strojové nanášení

- A) Naneste tenkou jednolitou vrstvu na nalakovaný povrch pomocí libovolné kotoučové leštičky nebo excentrické brusky s čistou měkkým molitanovým .
- B) Vyleštěte leštičkou vybavenou čistým molitanovým kotoučem nebo ručně pomocí utěrky Microfibre Detail Cloth (výr. č. 39016) nebo čisté měkké bavlněné froté utěrky
- C) vosk nanášejte postupně po jednotlivých dílech karoserie

**3M**  
car care

APPEARANCE