



Performance Plus Duct Tape

8979

Technický list

červen 2010

Popis produktu

Páska 3M™ Performance Plus Duct Tape 8979 se vyznačuje unikátní konstrukcí vhodnou pro aplikace v interiéru i exteriéru. Tuto pásku je možné odlepit z většiny neprůsvitných povrchů, aniž by po sobě zanechala zbytky lepidla, a to až po dobu šesti měsíců po aplikaci. Páska 3M™ Performance Plus Duct Tape 8979 je také odolná vůči delaminaci a degradaci při venkovním vystavení působení UV záření po dobu až jednoho roku.

Konstrukce produktu

Podklad	Lepidlo	Barvy	Standardní délky role
Polyetylenová fólie na tkanině	Kaučuk	Černá, olivová, břidlicová modř	54,8 m (60 yardů) 22,9 m (25 yardů)

Typické fyzikální vlastnosti

Poznámka: Následující technické informace a údaje jsou pouze reprezentativní nebo typické a neměly by být používány pro účely specifikace.

		Zkušební postup ASTM
Přilnavost na oceli:	53 N/100 mm šířky	D-3330
Pevnost v tahu:	630 N/100 mm šířky	D-3759
Prodloužení při přetržení:	19 %	D-3759
Tloušťka pásky:	12,1 mil (0,31 mm)	D-3652
Rozsah teplot pro použití:	až 93 °C	

Vlastnosti

- Vyzkoušeno v souladu s UL 723 / ASTM E84.
- Podklad je odolný vůči zkroucení a vlhkosti, navíc je poddajný, díky čemuž se s páskou snadno manipuluje a páska se snadno nalepuje.
- Vysoká pevnost v tahu pro nejnáročnější aplikace.
- Lze trhat ručně.
- Kaučukové lepidlo má vynikající počáteční přilnavost a dobrou adhezi k mnoha povrchům.
- Snadno se odvíjí z cívky, čímž minimalizuje námahu uživatele.
- K dispozici ve výrazné barvě břidlicová modř.

3M™ Performance Plus Duct Tape

8979

Příklady použití

- Ideální pro náročné aplikace (použití ve stavebním průmyslu, námořní či vojenské technice apod.)
- Aplikace, jako je utěsnění, přidržení, identifikace a ochrana.
- Údržba, opravy a jiné aplikace, jako je záplatování, svazování, vyztužení, zalepování a dočasné opravy.
- Pokládka a spojování izolace, uzavírání potrubí a konců trubek, značení.
- Věšení polyetylenových závěsů, průmyslové maskování a ochrana proti přestříku při pískování.

Skladování

Skladujte za normálních podmínek při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50 % v původním obalu.

Skladovatelnost

Abyste dosáhli optimální funkčnosti, použijte tento produkt do 18 měsíců od převzetí od 3M.

Technické informace

Technické informace, doporučení a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou založená na testech nebo zkušenostech, které považuje firma 3M za důvěryhodné, nicméně přesnost nebo úplnost těchto informací není garantována.

Použití výrobku

Použití a technické charakteristiky výrobků spol. 3M v jednotlivých aplikacích mohou být ovlivněny mnoha faktory mimo kontrolu spol. 3M, které však jsou známé uživatelům. Při dané rozmanitosti faktorů, které mohou ovlivnit použití a technické charakteristiky produktu značky 3M je výhradně uživatel zodpovědný za vyhodnocení produktu 3M a stanovení, zda je vhodný pro daný účel a postup při uživatelské aplikaci.

Záruka, omezené nároky a popření odpovědnosti

Pokud není dodatečná záruka výslovně uvedena na obalu příslušného produktu 3M nebo v jeho příbalovém letáku, firma 3M zaručuje, že každý výrobek značky 3M splňuje příslušné technické specifikace 3M v okamžiku své expedice z firmy 3M. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍ SE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PLYNOUCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, ZVYKŮ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. Pokud se ukáže, že produkt značky 3M nevyhovuje této záruce, potom jediným a výhradním opravným prostředkem, a to dle uvážení firmy 3M, je výměna produktu 3M nebo náhrada kupní ceny.

Omezení odpovědnosti

S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto produktu 3M, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti.

ISO 9001:2000

Tento výrobek Divize průmyslových lepidel a pásek byl vyroben v souladu se systémem kvality 3M zaregistrovaným podle norem ISO 9001:2000.

3M Česko, spol. s r. o., Divize průmyslových lepidel a pásek, V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111, e-mail: cs.reception@mmm.com, www.3M.cz