3M 4545

CE 0120

TYPE 5 | TYPE 6 | TYPE PB

EN 13034:2005+A1:2009 | EN 14605:2005+A1:2009 | EN 13982-1:2004+A1:2010

0072 | 0072 | 0072

0072 CE 4.2.017.2001
0072 CE 4.2.064.84

Figure 1 Figure 1 Abbildung 1 Figure 1 Figura 1 Afbeelding 1 Figur 1 Figur 1 Figur 1 Kuva 1 Figura 1 Rysunek 1 Ábra 1 Εικόνα 1 Obrázek 1 Slika 1 Obrázok 1 Slika 1 Bild 1 Figure 1 Рис. 1 Numbers 1 Siffra 1 Numara 1 Cijfers 1 Figure 1

Des jeux équitables et l'utilisation de sous-vêtements absorbants peut réduire le stress thermique ou la sueur personnelle.

Pour que les propriétés antistatiques soient efficaces, le vêtement doit être utilisé avec des accessoires antistatiques (chaussures, gants, etc.) et porté sur une peau nue ou avec des sous-vêtements en fibres naturelles. L'utilisation de vêtements de protection chimique sur des vêtements en matériaux synthétiques peut accroître le risque d'électricité statique. Il est déconseillé de porter ce type de vêtement de protection par-dessus ou avec des vêtements en matériaux synthétiques. Il est déconseillé de porter ce type de vêtement de protection par-dessus ou avec des vêtements en matériaux synthétiques. Il est déconseillé de porter ce type de vêtement de protection par-dessus ou avec des vêtements en matériaux synthétiques.

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyer-le fait environ trois cycles de lavage de véhicule (cela limite d'utilisation).

Transporter le produit dans son emballage d'origine.

Les produits contenant davantes des détails sont précisés et plats comme des déchets dangereux conformément à la législation locale.

MARQUAGE ET TAILLE

Voir figure 1.

A = Performance de protection limitée contre les produits chimiques liquides (type 6)
Performance de protection contre les particules solides aéroportées (type 5)
B = Protection contre les produits chimiques liquides (type 6)
Performance de protection contre les particules solides aéroportées (classe 1)
Performance de protection contre les agents infectieux
C = Taille
D = Numéro d'identification
E = Nom du produit
F = Ne pas réutiliser à nouveau
G = Ne pas exposer à la chaleur
H = Date de fabrication
I = Référence

HOMOLOGATIONS

Ces produits répondent aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipements de Protection Individuelle) et sont donc marqués CE.

Ces produits sont certifiés par le Centre Technique Courtaud ZA, type à cela obtenue pour ces produits par l'ETTG Testing & Certification Ltd., Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (Numéro d'organisme notifié numéro 0336).

Certification selon l'Article 11 EC, qualité contrôle (Module D), et selon la norme EN 374-2:2003.

Organisme notifié numéro 0336.

DONNEE DE PERFORMANCE

Les essais sont réalisés en conditions de laboratoire ce qui peut ne pas refléter l'utilisation réelle et ne fait pas compte de facteurs comme une chaleur excessive et une usure importante. Ces essais ont été réalisés sur le combinaison complète sans aucune modification. Ces essais ont été réalisés sur le combinaison complète.

* Calendar 36 per jour pendant 4 semaines.

CARACTERISTICHE

Figure 2	STANDARD	Minimum résultat (Classe)
Tenue résistante lotion/eau (test sur l'homme)	EN ISO 13982-2004	Type 5/6 * 82%
Perte totale avec frottement (essai sur l'ensemble de la combinaison)	EN ISO 13982-2004	Type 5/6 * 82%
Résistance à la pénétration de l'eau sous pression (test de Penetration)	EN ISO 17491-4:2008	Pass