

Ochranné obleky 3M™ 4500 a 3M™ 4505

Ochranné oděvy 3M™ 4500 jsou určeny pro ochranu proti ne-nebezpečným prachovým částicím. Ochranné oděvy 3M™ 4505 jsou určeny pro ochranu proti ne-nebezpečným prachovým částicím a postřiku kapalinami.

Hlavní přednosti

- Elastické provedení pasu, kotníků a manžet pro pohodlí a volnost pohybu
- Oboustranný zip chráněný uzavírací klopou pro pohodlí a zvýšenou ochranu (jen 4505)
- Netřepivý materiál
- 3M 4500: prodyšný materiál pro pohodlí a ochranu proti prachovým částicím
- 3M 4505: Silný (67 g/m²) laminovaný materiál pro zvýšenou ochranu proti kapalinám a mimořádnou odolnost

Schválení

Označení CE uděleno dle směrnice o OOP (89/686/ECC), kategorie I
Tento výrobek pomáhá chránit proti minimálnímu rizikům, jako jsou postřik ne-nebezpečnými kapalinami či ne-nebezpečné prachové částice, jak je definováno ve Směrnici 89/686/ECC.

Materiály


Oděv	Polypropylen (4500) / Polypropylen / Polyetylenový laminát (4505)
Zip	Kov/nylon/lemování z polyesteru
Elastické prvky	Neoprenová pryž
Nitě	Polyester / Bavlna

Tento výrobek neobsahuje součásti vyrobené ze silikonového latexu ani z latexu přírodního kaučuku.

Velikosti

Vhodná velikost ochranného obleku musí být zvolena tak, aby pracovník měl dostatečnou volnost pohybu pro danou práci a přitom oblek bezpečně seděl.

	Výška	Prsa
S	164 – 170 cm	84 – 92 cm
M	167 – 176 cm	92 – 100 cm
L	174 – 181 cm	100 – 108 cm
XL	179 – 187 cm	108 – 115 cm
XXL	186 – 194 cm	115 – 124 cm
3XL	194 – 200 cm	124 – 132 cm
4XL	200 – 206 cm	132 – 140 cm



Omezené použití



Neperte



Nečistěte chemicky



Nebělte



Hořlavý - uchovávejte mimo dosah jisker a plamenů



Nežehlete



Pouze pro jednorázové použití - nepoužívejte opakovaně



Nesušte v sušičce

Varování a upozornění

Před použitím si přečtěte všechny informace pro uživatele výrobku a ujistěte se, že je výrobek vhodný pro použití a správně sedí. Na výrobku není dovoleno nic pozměňovat ani jej upravovat.

Nepoužívat:

- V případě kontaktu s těžkými oleji, jiskrami nebo plamenem, nebo hořlavými kapalinami;
- Za situací vedoucích k hromadění tekutiny na oděvu;
- V prostředí, kde hrozí významné nebezpečí mechanického poškození (oděr, roztržení, pořezání);
- V prostředí s možností expozice nebezpečným látkám, Typu 4/5/6 dle certifikace;
- V prostředí s nadměrným působením tepla.

Způsoby použití a funkce

Ne-nebezpečné částice	Ano
Lehké potřísnění kapalinami	0
Potřísnění ne-nebezpečnými kapalinami	Ano
Silné potřísnění/ Postřikání kapalinami	Ne
Nebezpečné částice prachu a vlákna	Ne
Organická rozpouštědla	Ne
Souvislý kontakt s tekutinou / ponoření	Ne
Kyseliny/Zásady	Ne
Plny a výpary	Ne

V každém případě je třeba provést vyhodnocení rizik. Vždy si přečtěte informace o výrobku. Při zajišťování požadované ochrany zvažte jednotlivá omezení a parametry výrobku. V případě pochybností se obraťte na bezpečnostního specialistu.

Pro další informace o 3M výrobcích či službách kontaktujte společnost 3M.

Důležité upozornění

Tento návod je pouze přehled. Neměl by být použit jako jediný prostředek pro výběr ochranného oděvu. Před použitím jakéhokoliv ochranného oděvu si musíte přečíst a porozumět pokynům pro uživatele pro každý výrobek. Musí být dodržována legislativa specifická pro danou zemi. V případě pochybností se obraťte na bezpečnostního specialistu. Výběr nevhodnějšího osobního ochranného prostředku (OOP) závisí na dané situaci a měla by jej provádět kompetentní osoba, která dobře zná skutečné pracovní podmínky a parametry osobních ochranných prostředků.

3M Česko, s. r.o.

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
www.3m.cz/oopp